Спецификация элементов ограждения

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Масса ед.в кг	Примечание
		Секция С-1 (основная)	34	20.00кг	680.00кг
1	ТУ 5284-034--0018720-2013	Панель усиленная из оцинк.сетки с ПП из проволоки ø5мм с ячейками 200х50 1930(h)х2500(b)	1	4.83м²/20.00кг	
		Секции С-2 (доборные) -п.м.	6.40м	8.00кг/п.м.	51.20кг
1	ТУ 5284-034--0018720-2013	Панель усиленная из оцинк.сетки с ПП из проволоки ø5мм с ячейками 200х50 1930(h)х6400(общая длина)	3	12.40м²	Общая площадь доборных секций
		Стойка Ст-1	21	24.90	523.00кг
2	ГОСТ 8639-82	Труба с ПП □60х60х5мм, L=3000мм	1	24.90	
3		Комплект крепления хомут 40х60мм оцинк. с ПП(2 планки,2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы,2 зажима) промежуточный	4		
3		Комплект крепления хомут 40х60мм оцинк. с ПП(2 планки,2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы,2 зажима) крайний	4		
		Бетон кл.В15, м3	0.10	2.10	фундамент
		Стойка Ст-2	20	86.10	1722.0кг
4	ГОСТ 8639-82	Труба с ПП □80х80х8мм, L=5000мм	1	86.10	
3		Комплект крепления хомут 40х60мм оцинк. с ПП(2 планки,2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы,2 зажима) промежуточный	4		
3		Комплект крепления хомут 40х60мм оцинк. с ПП(2 планки,2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы,2 зажима) крайний	4		
		Бетон кл.В15, м3	0.18	3.60	фундамент
		Всего:			2976.20кг
		Бетон кл.В15, м3		5.70	
		Заградительня сетка Ск-1			
5		Заградительня сетка с ячейками 100х100мм L=20.0м, h=2.03м, м²	2	40.60м2	81.20м2

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Масса ед.в кг	Примечание
		Ворота ВР-1	2	241.60	483.20кг
		Секция С-3:	2	62.00	124.00кг
6	ГОСТ 8639-82	Труба с ПП □60х60х5мм,Lобщ.=6270мм		52.04	
7	ТУ 5284-034--0018720-2013	Панель усиленная из оцинк.сетки с ПП из проволоки ø5мм с ячейками 200х50 1800(h)х1335(b)		2.40м²/9.95кг	
		Стойка Ст-1:	2	24.90	49.80кг
2	ГОСТ 8639-82	Труба с ПП □60х60х5мм, L=3000мм	1	24.90	
3		Комплект крепления хомут 40х60мм оцинк. с ПП(2 планки,2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы,2 зажима) промежуточный	4		
3		Комплект крепления хомут 40х60мм оцинк. с ПП(2 планки,2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы,2 зажима) крайний	4		
		Стойка Ст-3	2	33,90	67.80кг
8	ГОСТ 8639-82	Труба с ПП □80х80х5мм, L=3000мм	1	33.90	
П-1		Петля П-1	4		8
		Бетон кл.В15, м3	0.18	0.40/0.80	фундамент

1. Ограждение баскетбольной площадки выполнено из готовых панелей сварной сетки в комплекте со столбами и креплениями.
2. Ограждение вокруг площадки выполнено из усиленных панелей 2-ой группы с 1-м ребром жесткости из оцинкованной сетки с полимерным покрытием ТУ 5284-034-0018720-2013. Основная панель секции выполнена из сварной сетки ø5мм с ячейками 200х50мм общими размерами: длина - 2.50м, высота -1.93м. Столбы выполнены из оцинкованного профиля с полимерным покрытием □60х60х5, h=2.00м в комплекте с креплениями.
   За линией баскетбольных стоек предусматривается устройство для задержки мячей - заградительная сетка, которая крепится к удлиненным столбам ограждения □80х80х8, h=4.00м. В ограждении предусмотрены распашные ворота (шт.2) шириной - 3,0м.
4. Общая длина ограждения высотой 2030мм составляет 64,0п.м.(с учетом ворот), длина ограждения высотой 4000мм - 40,0п.м.
5. Грунт при обратной засыпке вокруг фундамента послойно уплотнить.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Н.контр.		Дугин			
ГИП		Дугин			
Начальник ОП		Кривоносов			
Проверил		Сергеева			
Выполнил		Шилина			

11/17-АР

Благоустройство территории "Парка Железнодорожников" по ул. Яна Фабрициуса в городе Ельце, Липецкой области

Стадия	Лист	Листов
п.	15	

Спецификация элементов ограждения баскетбольной площадки

ООО ИК "Восход" г. Елец